

## PRODUKTGALERIE



SILVER LIGHT



SILVER SLATE



SOUTHERN OAK



SAPELI



SILVER CLOUD



POLSKA SOSNA



PALE GREY



NORMAN OAK



ORZECH



GŁADKI ANTRACYT



DAGLEZJA



DĄB BĄGIENNY



FROST GREY



CZEKOLADOWY



CIEMNY DĄB



CIEMNY ZIELONY



BIAŁY PVC



BIAŁY KREMOWY



BIAŁA OKLEINA



BELLAGIO DARK



ANTRACYT STRUKTURALNY



BELLAGIO BROWN



BELLAGIO CALSSIC



STUCCO OAK



ZŁOTY DĄB



SZARY SREBRNY

## CHARAKTERISTIK

### Tradition verbunden mit innovativer Lösung der dritten Dichtung.

Eine breitere Version des System **T- Comfort AD/MD** mit der patentierten Lösung der Einsetzung von dritten Dichtung. Schon während der Produktion wird in den Rahmen ein spezieller Clips eingesetzt, der die dritte Dichtung ermöglicht.

Bei der modernsten Fensterproduktion in der [Titanium Technology](#) werden nur geprüfte Bestandteile von unseren Lieferanten, die höchste Qualität sichern, gebraucht.

[[window\_element]]

## System T- Comfort AD/MD:

- › patentierte Lösung der dritten Dichtung ermöglicht die besten Dichtwerte bei niedrigem Geldaufwand
- › Die Profile hat einen Zertifikat der Klasse „S“ (Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung)
- › 6-Kammersystem mit der Breite 70mm
- › man kann sowohl den breiten, als auch den schmalen Stulp mit der Breite 58mm verwenden
- › Das Profil ist aus 100% PVC (ohne irgendwelche Bleimischungen) produziert
- › Wärmedurchgangskoeffizient 0,71 \*
- › 38 dB \*\*
- › Technologie des eingeschweißten Pfosten garantiert Dichte mit dem Rahmenprofil
- › Es steht Ihnen eine Vielzahl von Dekorfolien, die bisher nicht auf dem Markt erhältlich sind zur Verfügung

Mehr Info über [Titanium Technology](#).

\*Erreichte Werte nach Norm DIN EN ISO 10077-1 für ein Referenzfenster mit den Abmessungen: 1230x1480mm, mit MD und mit Scheibe 4/14Kr/4/14Kr/4 Pak. 40mm. Andere Scheibenpakete auch möglich.

\*\*Rw-Wert gemäß Punkt B3 aus Anhang B nach Norm EN 14351-1+A1:2010P für ein Fenster oder eine Tür mit Scheibe Rw=40dB. Fenster/Tür mit Oberfläche  $\geq 2,7\text{m}^2$ .

---

## PARAMETER

### Einmalige

Dank den einmaligen Dekorfolien sind wir im Stande ideal der Folie einen holzähnlichen Charakter zu geben.

### Schweißnaht

Es ist uns gelungen eine hervorragende, unsichtbare Schweißnaht zu produzieren - revolutionäre Produktionsmethode, die auf der modernsten Verbindungstechnik basiert.

### Ökologie

Wir arbeiten im Einklang mit der Natur. Unsere Fenster sind aus 100% PVC ohne Bleimischungen.

### Erfahrung

Die 20-jährige Erfahrung und das unentbehrliche Wissen helfen unseren Kunden eine richtige Entscheidung beim Kauf zu treffen.

### Sicherheit

Wir gewährleisten Ihnen einen maximalen Schutz und das Sicherheitsgefühl. Im Standard besitzt das Fenster einen Pilzkopf.

### Garantie

Wir sind uns sicher, dass unsere Produkte am besten sind, daher bieten wir unseren Kunden eine langjährige Garantie im Standard.

---

## **GARANTIE**

Unsere Produkte sind störungsfrei, daher können wir Ihnen sogar 10 Jahre Garantie gewährleisten. Während dieser Zeit müssen angebrachte Pflege- und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Auf der Garantiekarte finden Sie genaue Informationen zur Reklamationsbedingungen, Montageempfehlungen, Dienste und Konservierung.

### **Versicherungspolice für die Fenster**

Die Versicherungspolice garantiert bester Qualität Produkte und Dienste. Wenn Sie sich für unsere Fenster entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung bestimmt realisiert wird.

\* unter der Bedingung die Konservierungsmaßnahmen gemäß BUDVAR Centrum Maßregeln durchzuführen

---