

T-Passive Forte Monoblok AD/MD

Sortiment: Monoblock
Technologie: Monoblock

PRODUKTGALERIE



CHARAKTERISTIK

T-Passive Forte Monoblok AD/MD ist ein modernes, stromlinienförmiges Profil, ausgeführt in der Titanium Technology.

Dank der Zugänglichkeit von zwei Flügeltypen im System, besteht die Möglichkeit nicht nur ein Standardfenster nach innen öffnend zu produzieren, aber auch nach außen öffnend.

Die Verbindung mit dem Monoblock-Rahmen mit drei verschiedenen Tiefen verursacht, dass das eine ideale Lösung ist, die den Anforderungen der französischen Markt entspricht.

Die Zusammensetzung mit der Höhe 148mm verursacht, dass das ein System mit festem und robustem Aussehen ist, das die höchste Qualität und Funktionalität sichert.

Charakteristik

Fenstersystem mit Monoblock-Rahmen nach innen oder nach außen öffnend mit höchster Qualität.

T-Passive Forte Monoblok AD/MD

Der Rahmen Monoblock ist eine populäre Lösung auf dem französischen Markt, wo die Erwärmung des Gebäudes von der Innenseite montiert sind (also nicht so wie in Polen von der Außenseite) Budvar Centrum hat in seinem Angebot ein Fenstersystem das gerade auf so einem Rahmen basiert. Profile bester Klasse, Produktion in der Titanium Technology, und die langjährige Erfahrung erschaffen ein stabiles System, dass ein modernes Aussehen und gute Wärmedämmungswerte hat.

Monoblok 105 mm

- › produziert in der Titanium Technology sichert die beste Ausführung und Qualität der in der Produktion benutzten Elemente
- › Rahmentiefe des Monoblocks 105mm
- › die Möglichkeit der Einsetzung einer dritter Dichtung mit einem speziellen, patentierten PVC-Clips

- › Von der Innenseite besteht die Möglichkeit der Verwendung von Dekorprofilen und Winkelprofilen, die keine Bearbeitung mehr erfordern
- › Wärmedurchlässigkeit des Fensters von $U_w=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- › Mehrkammer Profil, der Stabilität der Konstruktion und hervorragende Werte im Bereich Wärmedämmung und Akustik sichert
- › Die Profile für die Produktion der Rahmen Monoblock haben einen Zertifikat der Klasse „S“ (Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung)
- › Breite und einmalige Farbpalette

Monoblok 125 mm

- › produziert in der Titanium Technology sichert die beste Ausführung und Qualität der in der Produktion benutzten Elemente
- › Rahmentiefe des Monoblocks 125mm
- › die Möglichkeit der Einsetzung einer dritter Dichtung mit einem speziellen, patentierten PVC-Clips
- › Von der Innenseite besteht die Möglichkeit der Verwendung von Dekorprofilen und Winkelprofilen, die keine Bearbeitung mehr erfordern
- › Von der Innenseite besteht die Möglichkeit der Verwendung von Dekorprofilen und Winkelprofilen, die keine Bearbeitung mehr erfordern
- › Wärmedurchlässigkeit des Fensters von $U_w=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- › Mehrkammer Profil der Stabilität der Konstruktion und hervorragende Werte im Bereich Wärmedämmung und Akustik sichert
- › Die Profile für die Produktion der Rahmen Monoblock haben einen Zertifikat der Klasse „S“ (Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung)
- › Breite und einmalige Farbpalette

Monoblok 145 mm

- › produziert in der Titanium Technology sichert die beste Ausführung und Qualität der in der Produktion benutzten Elemente
- › Rahmentiefe des Monoblocks 145mm
- › die Möglichkeit der Einsetzung einer dritter Dichtung mit einem speziellen, patentierten PVC-Clips
- › Von der Innenseite besteht die Möglichkeit der Verwendung von Dekorprofilen und Winkelprofilen, die keine Bearbeitung mehr erfordern
- › Wärmedurchlässigkeit des Fensters von $U_w=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- › Mehrkammer Profil der Stabilität der Konstruktion und hervorragende Werte im Bereich Wärmedämmung und Akustik sichert
- › Die Profile für die Produktion der Rahmen Monoblock haben einen Zertifikat der Klasse „S“ (Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung)
- › Breite und einmalige Farbpalette

Mehr Info unter Titanium Technology

* Erreichte Werte nach Norm DIN EN ISO 10077-1 für ein Referenzfenster mit den Abmessungen:

PARAMETER



GWARANCJA

Unsere Produkte sind störungsfrei, daher können wir Ihnen sogar 10 Jahre Garantie gewährleisten. Während dieser Zeit müssen angebrachte Pflege- und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Auf der Garantiekarte finden Sie genaue Informationen zur Reklamationsbedingungen, Montageempfehlungen, Dienste und Konservierung.

Versicherungspolice für die Fenster

Die Versicherungspolice garantiert bester Qualität Produkte und Dienste. Wenn Sie sich für unsere Fenster entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellung bestimmt realisiert wird.

* unter der Bedingung die Konservierungsmaßnahmen gemäß BUDVAR Maßregeln durchzuführen